

Prohlášení o vlastnostech

podle přílohy III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
se změnami dle Nařízení (EU) č. 574/2014

DICHTUNGSSCHLÄMME DS 28 (Těsnicí povlak minerální DS 28) Nr. AT330/01

Strana 1 z 2

- Jedinečný identifikační kód výrobku:**
EN 1504-2:2004 – Dichtungsschlämme DS 28 (Těsnicí povlak minerální DS 28)
- Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:**
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí. Systémy pro povrchovou ochranu betonu.
- Výrobce:**
Murexin GmbH, Franz von Furtenbachstraße 1, A-2700 Wiener Neustadt
- Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:**
není relevantní
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V.:**
Systém 2+
- Harmonizovaná norma:**
EN 1504 - 2:2004
- Notifikovaná osoba:**
ITC Zlin- Institute for testing and certification, identifikační číslo 1023
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:**
není relevantní



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

Prohlášení o vlastnostech

podle přílohy III Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
se změnami dle Nařízení (EU) č. 574/2014

DICHTUNGSSCHLÄMME DS 28 (Těsnicí povlak minerální DS 28) Nr. AT330/01

Strana 2 z 2

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída A1	EN 1504-2:2004
Soudržnost odtrhovou zkouškou	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Odolnost vůči teplotnímu šoku	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Rychlost pronikání vody v kapalně fázi	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0.5}$	
Propustnost pro vodní páru	Třída I: $S_D < 5 \text{ m}$	
Uvolňování nebezpečných látek	viz Bezpečnostní list výrobku	

10. **Uvedené vlastnosti výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností:**
Za vypracování prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 odpovídá výhradně výše uvedený výrobce (bod 3.).

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Bernhard Mucherl

Představenstvo

Werner Jandrisits

Produktový manager

Wiener Neustadt, dne 12.05.2023



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.