

MUREXIN

Lepicí malta KGX 45

Obkladačská technika



Drží.

Lepicí malta **KGX 45**

Prášková vodovzdorná a mrazuvzdorná polymery zušlechtěná hydraulicky tuhnoucí lepicí malta. V interiéru a exteriéru pro lepení standardních formátů nasákavých i nenasákavých keramických obkladů a dlažby na podlahy a stěny. Vhodná do oblastí s vyšší tepelnou a statickou zátěží.

Technické vlastnosti

Spotřeba

cca 3kg/m², v závislosti na typu obkladu
spotřeba dle velikosti ozubení:
cca 1,7 kg/m² při 6 mm ozubení
cca 2,2 kg/m² při 8 mm ozubení
cca 2,9 kg/m² při 10 mm ozubení

Barva: šedá

- Hybridní technologie
- Lehce zpracovatelná
- Krémová konzistence
- Stabilní hřebínek
- Minimální skluz

Vydání 03/2025. Tiskové chyby vyhrazeny.

Podrobné informace na vyžádání u odborných poradců Murexin a na webu společnosti.

MUREXIN spol. s r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice

Tel.: +420 548 426 711, e-mail: murexin@murexin.cz

www.murexin.cz

Více info:

